









| | |
|---|--|
| 1812 DEFH Ober Cartiein - 7028 St. Peter-Pagig GR | 1812-332 |
| MGI-AG Immobilien-Projektentwicklung Hintere Bahnhofstrasse 9 8853 Lachen | Grösse 0.60 x 0.63 Datum 2022-12-22/RB Revidiert Druck 15.05.2023 |
| Obergeschoss | Mst 1:50 |

LEGENDE:

MATERIALIEN

-  Beton (PC)
-  Porenbetonstein (MP)
-  Kalksandstein nichttragend (Murfor)
-  Backstein nichttragend (Murfor)

Alle Masse sind ab den ACHSEN einzumessen

-  Beton - Element
-  Kalksandstein (MK)
-  Backstein (MB)
-  Dämmung

ALLGEMEINE ABKÜRZUNGEN

- UK

=

unterkant
- OK

=

oberkant
- R

=

roh
- F

=

fertig
- UK,R.ST.

=

unterkant roher Sturz
- OK,F.SW.

=

oberkant fertig Schwelle
- OK,F.BR.

=

oberkant fertig Brüstung
(ohne Wetterschenkel)

=

unterhalb Schnitt

=

oberhalb Schnitt

BEMERKUNGEN

- Sämtliche Masse sind Rohmasse. Fertigmasse sind mit "fertig" oder "F" bezeichnet.
- Sämtliche Masse in Bezug auf Aussendämmung sind Fertigmasse, d.h. inkl. Kleber, Dämmung, Grund- und Fertigputz.
- Die Masse sind vom Unternehmer zu kontrollieren, resp. am Bau zu nehmen. Unklarheiten sind mit der Bauleitung zu besprechen.
- Vom Plan abweichende Entscheidungen sind im Falle einer Änderung vom Unternehmer selbst zu tragen.
- Türhöhen (Zargen- und Futtertüren) sind ab fertig höherem Unterlagsboden, bzw. ab fertig Schwelle, bis unterkant rohem Sturz gemessen.

Bei Mehrfamilienhäusern ist zu beachten:

- Schalldämmlager unter und über jedem Mauerwerk
- Es dürfen keine Leitungen / Installationen im Bereich der Trennwände geführt werden.

ELEMENTBEZEICHNUNGEN

T P01.01

Typ

Stockwerk

Element

(P01.01)

Detailnummer

P01.01

fertig Boden

roher Boden

Raumnummer

