2222 Wohnungsaufbau
Fischhausenstrasse 13, 8722 Kaltbrunn SG

R	=	roh
F	=	fertig
UK.R.ST.	=	unterkant roher Sturz
OK.F.SW.	=	oberkant fertig Schwelle
OK.F.BR.	=	oberkant fertig Brüstung (ohne Wetterschenkel)
----------		unterhalb Schnitt
— — — —		oberhalb Schnitt

B	=	Boden
BA	=	Bodenablauf
BL	=	Balken
BO	=	Backofen
BOI	=	Boiler
BR	=	Brüstung
BW	=	Badewanne
D	=	Decke
DAB	=	Deckenabschalung
DU	=	Dusche
DW	=	Dachwasser
E.VT	=	Elektroverteiler
ELE	=	Element
ES	=	Einstiegschacht
F	=	Fenster
FB	=	Fensterbank Beton/Natursteln
FE	=	Fenster
FP	=	Firstpfette
FROL	=	Faltrolladen
FUND	=	Fundament
FUP	=	Fusspfette
GEF	=	Gefälle
GT	=	Garagentor
GWA	=	Geschirrwaschautomat
H.VT	=	Heizungsverteiler
HAK	=	Hausanschlusskasten
HST	=	Hebeschiebetüre
HTRA	=	Handtuchradiator
HW	=	Heizwand
I.L.	=	im Licht
I.S.	=	in Schalung
JS	=	Jordalschiene
K	=	Kurbel
KGS	=	Kühl-Gefrierschrank

MAB	=	Mineralfaßabscheider
MFB	=	Metallfensterbank
MP	=	Mittelpfette
NA	=	Notausstieg
PD	=	Panzerdeckel
PF	=	Pfosten
PSK	=	Parallelschiebekippfenster
PT	=	Panzertüre
RA	=	Radiator
RLM	=	Raffiamellenstoren
ROL	=	Rollladen
S.VT	=	Sanitärverteiler
SB	=	Sichtbeton
SPST	=	Spülstutzen
SS	=	Schlammsammler
SST	=	Sonnenstoren
ST	=	Sturz
STG	=	Steigung
STÜ	=	Stütze
SW	=	Schwelle
T	=	Tür
TU	=	Tumbler
UB	=	Unterlagsboden
ÜV	=	Überdruckventil
VB	=	Vorhangbrett
VENT	=	Ventilator
VRS	=	Verbundraffstoren
VS	=	Vorhangschiene
W	=	Wand
WA	=	Wäscheabwurf
WM	=	Waschmaschine
WN	=	Wassernase
WP	=	Wärmepumpe
WT	=	Waschtisch
ZL	=	Zuluft

BEMERKUNGEN

- Pläne mit älterem Revisions- oder Druckdatum sind ungültig und somit für den weiteren Gebrauch nicht mehr zu verwenden
- Sämtliche Masse sind Rohmasse. Fertigmasse sind mit "fertig" oder "F" bezeichnet.
- Sämtliche Masse in Bezug auf Aussendämmung sind Fertigmasse. d.h. inkl. Kleber, Dämmung, Grund- und Fertigputz.
- Die Masse sind vom Unternehmer zu kontrollieren, resp. am Bau zu nehmen. Unklarheiten sind mit der Bauleitung zu besprechen.
- Vom Plan abweichende Entscheidungen sind im Falle einer Änderung vom Unternehmer selbst zu tragen.
- Türhöhen (Zargen- und Futtertüren) sind ab fertig höherem Unterlagsboden, bzw. ab fertig Schwelle, bis unterkant rohem Sturz gemessen.

Bei Mehrfamilienhäusern ist zu beachten:

- Schalldämmlager unter und über jedem Mauerwerk
- Es dürfen keine Leitungen im Bereich der Trennwände geführt werden.

ELEMENTBEZEICHNUNGEN



Datum	Revision